Kit monobloc para 1 elemento con 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB 2,1A cobre Simon 270

REF. **27191610-091**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Cobre

MATERIAL
Metal,Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismos, marco+tapa, bastidor y hoja de instrucciones

CLASE ETIM
EC002949

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Monoblock

FORMATO
USB

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE
Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)
127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

INTENSIDAD USB (A)
2,1 A

TENSIÓN USB (V~)
127/230 V~

VERSIÓN
Monoblock

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018*1 EN 50563:2011 + A1:2013|IEC 60884-1 Ed 3.2*2 EN|IEC 62368-1:2020 +A11:2020|UNE 20315-1-1:2017|ETSI EN 301489-34 V2.1.1|UNE 20315-1-2:2017|EN IEC 63000:2018|DS 60884-2-D1:2023

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053283738

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053283738

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
96.00

LONGITUD EMBALAJE
128.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
921600.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM