

Fuente de alimentación USB C de 100W para versiones de kits con Dock negro Simon Cableado Eléctrico

REF. CR6100121150201/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación USB C de 100W y color negro para suministrar energía a todos los kits Flash que incluyan un Dock para una conectividad integral (1 ó 2 salidas HDMI para pantallas, 1 puerto Ethernet Gigabit y 3 conectores USB Tipo A para teclado, ratón y cualquier otro dispositivo de conexión basado en el conector USB tipo A) permitiendo una carga máxima de portátiles hasta 85W.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Fuente de alimentación USB Tipo C de 100W terminada en conector rápido de 3 polos para alimentar el Mini-dock y ofrecer una carga a los dispositivos USB C de 85W (el Mini-dock necesita 15W para funcionar).

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TIPO DE CONECTOR
USB C

NÚMERO DE CONTACTOS
3

RIGIDEZ DIELECTRICA
Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
USB C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+60°C

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
+0 - +35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

RAL
9003

CARACTERÍSTICAS USB
Charging

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

INTENSIDAD USB (A)
20 A

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)
+650°C (según norma IEC 60670)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053398067

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.55

LONGITUD EMBALAJE

210.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.54

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1512000.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053398067

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.63

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

0.54

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

120.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM