

Luminaire Simon 720 Modular Advance M2 60x60 Blanc chaud 1-10V

RÉF. 72060120-883



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 122 lm/W
CLASSIFICATION IP IP44	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 2	LUMENS (LM) 2200 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 40 °C maximum	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	LUMENS/W 2200 lm/18W
ALIMENTATION (V~) 100/240 V~	L70 (°C) 100.000 h à 25°C	OPTIQUES Translucide
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3000 K	L90 (°C) 40.000 h à 25°C	PUISSANCE (W) 18 W
CONTRÔLE 1-10 V	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 120°	DURÉE DE VIE 50.000 h
IRC 82.00	TYPE DE COULEUR WW	
CHROMATICS CRI ICONS		
CRI 82		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché	TYPE D'INSTALLATION Plafond technique avec profils apparents
HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION 120	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053124642	VOLUME EMBALLAGE 0.23
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 5.66
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 5.66	LARGEUR EMBALLAGE 600.00	POIDS NET EMBALLAGE 5.00
POIDS NET DU PRODUIT 5.00	LONGUEUR EMBALLAGE 600.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM