

Luminária HOLE 50 Encastrado 4000K Flood Azul CRI90

REF. 91411912-404



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Azul

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

APLICAÇÃO

Encastrado

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

700 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

700

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

33 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓTICAS

Flood 35°

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTÊNCIA (W)

9 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547055500	VOLUME EMBALAGEM 4083200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.43
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 176.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.43
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.43	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM