

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento
para 2 RJ45 aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50000086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa inclinada de voz y datos con guardapolvo y 1 elemento para 2 RJ45 dentro de la colección Simon 500 Cima, con la sutileza de unos acabados en Aluminio, es perfecta para ambientes de trabajo por su funcionalidad, innovación y diseño actual y elegante. Con clipaje directo al bastidor, requiere de módulo MD combinado para completar el montaje, apto para todo tipo de envolventes adecuándose a las necesidades de cada espacio ya que la placa inclinada 500 Cima incluye clipajes para su fijación. No incluye módulos adaptadores ni conectores RJ45. Fabricada en termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad por humo. Además, separa el cableado tanto eléctrico como de voz, datos o multimedia para evitar interferencias electromagnéticas y fallos de transmisión. La gama Simon 500 Cima, minimiza el espacio y aumenta la funcionalidad; signo de elegancia e innovación.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE PLACA

Inclinada

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POLVO

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095102	VOLUMEN EMBALAJE 1.47
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.58
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

