

Módulo para o controlo de persianas de 40 a 700 W

REF. 89000203-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este módulo está desenhado para o controlo de persianas, de 40 a 700 W. Pertence à série Scena da Simon, com o que podem controlar, ativar e desativar todas as funções desde o próprio ecrã tátil da ferramenta virtual que se inclui com esta coleção. Graças às duas entradas auxiliares que possui, permite o funcionamento como regulador de persiana independente. Também possibilita programar uma percentagem de regulação (de 0 a 100 %), tem função de bloqueado de calha e também permite a autocalibração da persiana. Um luxo quanto a funcionalidade. Um luxo quanto a comodidade. A vida do utilizador que conte com Simon Scena será mais fácil para sempre. Além disso, poderás controlar o funcionamento de uma persiana com uma potência de 40 a 700 W. Dantes de adquirir este produto e de instalá-lo, deves saber que o sentido de instalação deste produto Scena deve ser em carril DIN. O código de referência deste produto é o seguinte: 89000203-039.

COMPATIBILIDADE

Persianas

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo de controlo de persianas e instruções

CLASSE ETIM

EC001330

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador de persiana independente para Scena graças às suas duas entradas auxiliares.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Controla o funcionamento de uma persiana com uma potência de 50 a 700 W e dispõe de duas entradas auxiliares de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entradas auxiliares em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

50-700 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096482	0.14	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.53
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053096482	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	110.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	