

Tapa embellecedora frontal de 3 metros para columna de 2 caras ovalada aluminio Simon K45

REF. RALK014/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Tapa embellecedora frontal de tres metros para columna de dos caras ovalada en acabado aluminio de la serie Simon K45 destaca por las líneas vanguardistas con la que ha sido diseñada su estructura. Tiene unas dimensiones de 3000 x 45 x 14 mm y su fácil limpieza permite evitar la oxidación de su estructura ante condiciones con altos grados de temperatura o humedad relativa. Estamos ante un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo en los sistemas eléctricos y electrónicos de viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas. Esta tapa es compatible con la columna de dos caras ovalada. Además, Simon suministra extrusionado en aluminio anodizado con este producto. Su bajo precio permite que se a incluida en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas con todo tipo de presupuestos.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora frontal

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Es compatible con la columna de 2 caras ovalada Se suministra extrusionado en aluminio anodizado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

VERSIÓN

2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056459

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

10.87

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436056459

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

1.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

60.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.23

LONGITUD EMBALAJE

3020.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT