

**Base de tomada schuko duplo pré-cablada monobloco IP55
16 A 250 V~ com disp. segurança e lig. rápida de bornes
cinza Simon 44**

REF. 4490433-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampas e teclas em diferentes cores, em cinza, em alumínio, em verde pistácio ou num elegante vermelho. Todo tipo de cores que se adaptam a diferentes ambientes e ideais para todo o tipo de estruturas, em especial zonas exteriores (piscinas, banhos industriais, instalações desportivas, terraços de todo o tipo, jardins, lofts...) E é que os produtos da série Simon 44 Aqua estão especialmente desenhados para zonas com risco permanente de contacto com o água ou com o pó. Se estás a procurar uma base de tomada para zonas exteriores, quiçá interesse-te esta base de tomada em formato Schuko duplo pré-cablada e versão monobloco (IP55 16 Amperes e 250 Volts de tensão). Inclui um dispositivo de segurança para a proteção dos mais pequenos da casa e o tipo de ligação de bornes é rápido, sendo sua instalação realmente simples e muito fácil. O acabamento, nesta ocasião, é em cinza, pelo que se procuras um design que não destaque demasiado sobre a superfície da parede, esta pode ser uma boa opção. Simon demonstra, com esta coleção, que conta com soluções para todo o tipo de problemas.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada, base e espelho com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

FORMATO
Schuko

CLASSIFICAÇÃO IK
07

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7035

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053069912	VOLUME EMBALAGEM 4.08
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 86.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.74
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.35	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.74
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.35	COMPRIMENTO EMBALAGEM 306.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM