

Cadre d'installation pour bloc de montage encastré CIMA Classic à 2 postes doubles couleur graphite Simon CIMA

RÉF. SM202/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

146 x 131 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436018051

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

376939.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

118.00

LARGEUR EMBALLAGE

121.00

LONGUEUR EMBALLAGE

264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.59

POIDS NET EMBALLAGE

0.59

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM