

Downlight Simon 703.21 Confort Rond Blanc chaud Flood grand angle DALI Blanc

RÉF. 70321330-483



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

COUPURE

Non

LUMENS (LM)

680 lm

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

680 lm/7.5 W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Wide Flood

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

40°

PUISSANCE (W)

7.5 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

TYPE DE COULEUR

WW

DURÉE DE VIE

30.000 h

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

91 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053088470

POIDS NET DU PRODUIT

0.29

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053088470

VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.42

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.42

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM