

Downlight ARCH Acessório X-Less Quadrado 1-10 V

REF. 91591119-999



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

90x115x169 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CONTROLE

1-10 V, Push Dim

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.94

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

DIRECIONAL

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Classe II

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUÍDO

Não

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CLASSE ELÉTRICA

II

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado, Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECorRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547036752

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547036752

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

HLT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2.48

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.33

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

ALTURA EMBALAGEM

100.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM