

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação rápida de bornes vermelho Simon 27 Play

REF. 27432-68



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de enchufe Shuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ que incluye dispositivo de seguridad y embornamiento rápido, fabricado en color rojo y de la serie Simon 27 Play. Su tipo de funcionamiento es mediante inserción y lo podrás encontrar en la categoría de “tomas de corriente”. Sus dimensiones son de 45x45 mm.

La base de enchufe ya incluye las tapas con la función de protección infantil, para que todos los pequeños estén protegidos ante cualquier error eléctrico en el enchufe. El elemento a la hora de su instalación es apto para superficie y para empotrar lo que ahorra mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la instalación.

Para mantenerlo correctamente como nuevo, es recomendable utilizar un paño suave y seco sin añadirle ningún limpiador abrasivo que contenga cloro o alguna sustancia corrosiva. Para su protección está fabricado con componentes metálicos de la máxima calidad y aislantes, además su embellecedor es termoplástico para funcionar a máximo rendimiento en diferentes intervalos de temperatura.

ACABAMENTO

Vermelho

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Não

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252109

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053051535

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1229865.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM