

# Luminária linear LANE 2400 1-10 V HO Superfície 4000 K Batwing Preto

REF. 91302108-488



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### MATERIAL DO CORPO

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

### APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

### CLASSE ETIM

Eco 1743

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Não

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

5860 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

I

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### RAL

9005

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### ÓTICAS

Batwing 105°

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

### CONTROLE

1-10 V

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

105°

### POTÊNCIA (W)

73 W

### CRI

90.00

### TIPO DE COR

CW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Não

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8436547033652

### VOLUME EMBALAGEM

16128000.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

80.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM

4.95

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.50

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.50

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM