

# Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico grafito Simon Cableado eléctrico

REF. CR0004/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector aéreo "macho" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que transmite la energía hasta el envolvente (ya sea de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

### CLASE ETIM

EC002560

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE CONTACTOS  
3

NÚMERO DE POLOS  
3

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS  
Sí

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)  
+70° C

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO  
L, N y Tierra

NÚMERO DE CONEXIONES POR  
TERMINAL

INTENSIDAD (A)  
20 A

RAL  
7021

2 bocas de embornado por  
borna (1 entrada / 1 salida)

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN  
No

TIPO DE CONECTOR  
GST18

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)  
-5 a 70° C

VERSIÓN  
Macho

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
7

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para su conexión en  
conectores de 3 polos con figura  
Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

EXTRACCIÓN DE CONECTOR  
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE TERMINALES  
3

## NORMATIVA

REGULACIONES  
IEC 61535 / EN 61535

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.024            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436039773              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>91140            | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.22          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.24           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.024      | ANCHO EMBALAJE<br>93                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140                   |                                      |