

Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro

REF. 74001038-383



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro es un proyector que cuenta con un tipo de óptica muy interesante, la óptica Flood. Este tipo de óptica permite disfrutar de un ángulo de apertura del haz de luz de 25 grados, bastante superior a la de otros proyectores que tienen una óptica de tipo Spot. Además su instalación es de tipo carril, algo muy importante para quienes buscan la sencillez y el ahorro de tiempo.

Este proyector es adecuado tanto para iluminación general como para iluminación de acento, así que su uso puede ser muy interesantes en locales comerciales, restaurantes o exposiciones. Con una potencia de apenas 20W, es un proyector que cuenta con una emisión de 1780 lúmenes, algo que afecta directamente a su eficiencia lumínica (89), de las más elevadas del sector.

Al tener una temperatura de color de 3000 K emite una luz blanca de tipo cálida muy acogedora y agradable para quien se ubica en la zona donde esté colocada. En cuanto al exterior es un proyector de color negro muy atractivo con pintura texturizada, que junto con el cuerpo fabricado en aluminio permite garantizar su durabilidad a largo plazo. No olvidar tampoco su vida útil, de 30000 horas a temperatura constante.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

WW

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1780 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1780lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215579

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215579

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM