

Couvercle auxiliaire pour adapter les mini-colonnes K45 aux plinthes en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. ALKA02/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Auxiliary cover to fit K45 mini columns to floor trunking distribution baseboards made of stainless steel, and belonging to the series Simon Goulottes. Being made of stainless steel, it has a metallic finish, which is fully created for that adapts to any style of decoration, contributing to the spaces brightness and a touch modern. We recommend that, if you want to maintain this cover properly clean and shine, the cleaning will be done only with a soft and dry cloth that does not cause any type of scratching to the stainless steel, and it is also necessary to take into account the fact that you never be of clean with abrasive cloths or cleaners that you use chlorine in its formulation, as this may damage the material. It is a cover specially designed to adapt K45 mini columns on a distribution baseboard. If you use only the baseboard for the distribution of floor trunking, it is advisable to use the upper trim cover for distribution baseboard KTA904 / 8.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle auxiliaire pour adapter les mini-colonnes K45 et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002649

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Couvercle spécialement conçue pour adapter les mini-colonnes K45 sur un socle de distribution. Si vous utilisez uniquement le socle de distribution pour les goulottes de plancher, il est conseillé d'utiliser le revêtement de finition supérieur pour la plinthe de distribution KTA904 / 8.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436038042

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

422500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436038042

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

25.00

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

422500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM