

Proyector 640.10 Empotrado NW CRI 80 Wide Flood Negro

REF. 64010038-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, ha diseñado la gama de los proyectores 640.00, para proporcionar una solución a sus necesidades de iluminación a través de retail, museos y zonas de exposiciones de diferentes actividades. Le ofrece varias alternativas y una luz inalterable, ya que, como en otras aplicaciones de la marca Simon, se garantiza un alto rendimiento lumínico y una resistencia a los encendidos-apagados. Estos no influyen sobre la vida útil de la luminaria. En este caso se trata de un proyector de la Gama 640, de empotrar con posibilidad de ser dirigido y con una rotación de 220 °, montado sobre carril trifásico. Tecnología LED. Óptica Wide flood (esto es la forma en que se distribuye la luz desde la luminaria) que envía la luz con un ángulo de 40 °, asegurando una distribución uniforme y un haz de luz suave que no produce deslumbramientos. Proyector 640 Empotrado NW WIDE FLOOD, Acabado en Negro. Categoría B. La tecnología Wide flood se mide en los 4000 k que es la temperatura del color. 120-240 V - 50/60 Hz. Sistema de encendido ON-OFF. Peso de la luminaria 1.4 kg. Dimensiones 100x102 mm. La línea de proyectores 640 asegura la no emisión de radiación IR y UV.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2600 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2600 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137963

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053137963

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

160

PESO NETO EMBALAJE

1.184

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.4

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.184

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT