

Prise Schuko 16 A 250 V~ avec sécurité et bornage rapide orange Simon K45

RÉF. K11/7



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a Schuko socket outlet 16A 250V~ that has a safety device and quick terminal connection. It is included in the Simon K45 series, a collection that focuses on the workplace solutions in any space. Thanks to its terminal system, the piece can be installed in just a few minutes. Also, offers the possibility of linking directly the socket outlets, with no need to strip or braid the cables, using reference AC11. The socket is finished in orange and dimensions of 45x45 mm Made from extruded in strict compliance with the regulation, contains metal components with self-extinguishing, halogen-free thermoplastic insulation. These special features that guarantees no flame spread in case of fire and the low toxicity. The piece is suitable for surface and flush mounting and has an easy maintenance, use a soft, dry cloth to clean it, avoiding abrasive products.

FINITION

Orange

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-03X).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de bornage direct des prises sans dénuder ni enrouler les fils, grâce à la référence AC11

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN

Format Schuko et français

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Oui, via l'accessoire AC11

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

MONOBLOC

Non

RAL

2009

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

VERSION

Individuel

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
ref.50012088-03X

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage en
surface ou encastré

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053263907	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053122921	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.58
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 121251.00	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM