

Detector de presencia real y luminosidad empotrado IP BL blanco

REF. 89210524-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

RANGO APROXIMADO (M)

15 m

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

Standard PoE (IEEE 802.3af)

TIPO

Presencia Real

RAL

9003

CONTROL

IP

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342237

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.37

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342237

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.37

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

ALTURA EMBALAJE

161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

101

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.25