

Tomada satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K102C/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nuns originais acabamentos em preto, toma-a satélite simples tipo F fêmea com placa embelezadora e inserção por soldadura, faz parte de nossa coleção Simon K45 e é adequada tanto para superfície como para encastrar. Conta com medidas de 22,5x45 mm, um espessura de 42,9 mm e é fabricada em materiais metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos com o fim de assegurar que nenhum chama se propague em caso de incêndio, junto a uma toxicidade muito baixa de se dar alguma emissão de fumos. Como dado importante a ter em conta, te informamos de que o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 90 metros. Se és dos que procurava o último em tecnologia para seu lar, estás de parabéns, já que a série Simon K45 foi especialmente pensada para satisfazer os desejos dos mais exigentes. E é que nosso desejo por inovar e melhorar nos coloca como uma das marcas de referência no sector. De modo que não arrisques e confia nos nossos especialistas.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada satélite simples tipo F fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
SAT

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1/2 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046535	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 91140.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	