

## Kit personnalisable 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 46422000-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Éviter les conséquences négatives d'un incendie dans un système électrique est possible si nous faisons confiance au kit intégré dans la table personnalisable avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, quatre prises schuko et 2 modules vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Comment y parvient-il ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux bouchons et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes avec lesquels il a été conçu. D'autres de ses qualités sont : une intensité de 16 A, une tension de 250 V~, une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Le tout avec le prix le plus compétitif que l'on peut trouver sur le marché.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IK

07

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

### RAL

9016

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053197080       | POIDS NET DU PRODUIT<br>2.35                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>200.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053197080              | VOLUME EMBALLAGE<br>9990000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>370.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>2.35 | LARGEUR EMBALLAGE<br>135.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.35      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |