

## Detector de presencia y luminosidad de superficie HF 2 canales (On/Off + PF) BL 12m

REF. 89214233-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

600 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

12 m

### TIPO

HF

### CONTROL

2 canales (On/Off + Potential Free)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053342541

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.382

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.276

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8421053342541

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.382

ALTURA EMBALAJE  
161

LONGITUD EMBALAJE  
143

PESO NETO EMBALAJE  
0.276

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
2325323

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
101