

Comutador com chave 2,5 A 250 V~ de 3 posições (chave extraível em posição repouso) lig. de bornes por soldadura branco Simon 27 Play

REF. 27523-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um comutador que incorpora chave com uma intensidade de 2,5 A e uma potência de 250 V~ de três posições (a chave inclui uma função removível em posição repouso) com ligação de bornes por soldadura, fabricado em cor branco e pertencente à série Simon 27 Play. O mecanismo está dotado com duas posições e a chave removível em posição repouso. Adequado para superfície e para encastrar, o que facilita muito sua instalação quanto a tempo como em segurança. O componente tem dimensões de 45x45 mm.

Preenche-se a norma EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011 como o elemento é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos, oferecendo um produto de qualidade suprema a um preço irresistível.

Podes além disso completar o produto com outros da gama Simon 27 Play já que esta série está desenhada para personalizar os elementos ao máximo criando as combinações que vejas possíveis, deste modo há sempre uma combinação ganhadora para cada cliente que esteja disposto a escolher Simon como marca para sua habitação.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tampa

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em posição de repouso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA
CHAVE
Repouso

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TIPO DE MECANISMO
Key

VERSÃO
Individual

INTENSIDADE (A)
2,5 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

GARRA
Incluídas

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053082157	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.60
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053082157	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	81.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	82.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	90.00	