# Prise de courant française 16A 250V ~ avec obturateur de sécurité, voyant et connexion de borne à vis noir Simon K45

RÉF. **KLS02/14**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Noir

### COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
prise de courant avec cache et voyant lumineux

### CLASSE ETIM
EC000125

### REMARQUES
Possibilité de commander le remplacement de la broche, en cas de bris ou de perte, via Art.No. AC33 / 6

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### FORMAT
Prise française

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR
Oui

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### TYPE DE MÉCANISME
Insertion

### NOMBRE DE MODULES
2 modules

### MONOBLOC
Non

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### RAL
7021

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-038

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

### NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMATION LOGISTIQUE

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
121251.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

### POIDS NET DU PRODUIT
0.05

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053123478

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

### HAUTEUR EMBALLAGE
49.00

### LARGEUR EMBALLAGE
101.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
245.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE
1212505.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.52

### POIDS NET EMBALLAGE
0.52

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM