

Kit front para 1 elemento com 1 interruptor Simon iO preto brilhante Simon 100

REF. 10020112-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal concebido para ocupar 1 elemento com 1 interruptor Simon iO. Esta é uma peça preta com um acabamento brilhante que faz parte do Simon 100 e é portanto, compatível com todos os elementos desta gama.

Este kit funciona com uma intensidade de 10 AX, possui um tipo de fixação por corte e um tipo de acionamento por meio de um botão basculante. É um tipo de produto com medidas de 85,5x83,5mm.

Para uma boa manutenção desta peça é necessário garantir um intervalo de temperatura de 5 a 40° C para o seu funcionamento e um intervalo de temperatura de 25 a 50° C para o seu armazenamento.

No que diz respeito à sua instalação esta peça pode ser colocada tanto verticalmente como horizontalmente. Foi concebido para ser comercializado no mercado comunitário e ao abrigo da directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CLASSE ETIM

Mecanismo e instruções

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053201411	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	70560.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053201411	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.06
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	10.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	