

Regulador de luz (principal) de tacto con luminoso azul incorporado de 40 a 500 W

REF 75305-69



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos mecanismos de tacto principales.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de instrucciones

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución regulador de tacto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

500 VA

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

No

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

No

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1.5 mA

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

15 minutos

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

500 W

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

POTENCIA MÍNIMA (W)

40 W

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE MECANISMO

Push

VERSIÓN

Individual

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución regulador de tacto

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

6 mm

GARRA

Included

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Solución regulador de tacto

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.085 KGM

PESO BRUTO

0.085 KGM

EAN PRODUCTO

8421053068304

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

PESO NETO

0.085 KGM

EAN EMBALAJE

8421053068304