Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque blanche Simon K45

RÉF. **K121A/9**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Divers

COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

CLASSE ETIM
EC000018

REMARQUES
L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

TYPE DE CONNECTEUR
Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+70° C

FORMAT
Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE
Avec outil seulement

NOMBRE DE PÔLES
3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES
Phase, Neutre et terre

ALIMENTATION (V~)
4 kV

RAL
9003

FIXATION SERRE-CÂBLE
Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
9

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046832

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.23

POIDS NET EMBALLAGE
0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM