

Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos com placa embelezadora para instalação em caixas chão branco Simon 500 Cima

REF. 50011075-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nesta categoria que inclui todo o tipo de mecanismos e proteção para proteção de circuitos, nos encontramos produtos que solucionam diferentes necessidades. Neste caso, apresentamos-te este magnetotérmico bipolar (10 Amperes) de 2 elementos com placa embelezadora. Indicado para instalação em caixas chão. Acabamento em branco. Este magnetotérmico bipolar é outra das alternativas que apresenta a exitosa série Simon 500 Cima, dedicada à conetividade em postos de trabalho. As dimensões deste produto são de 100 x 50 mm, sendo sua profundidade de 81 mm. Como já sabemos, um magnetotérmico é aquele dispositivo que está capacitado para interromper e cortar a corrente elétrica ao ultrapassar valores. Neste caso o poder de corte é de 6.000 amperes, sendo a curva de disparo C. Adequado exclusivamente em instalações em chão técnico e pavimento. É possível, em caso de rompimento, solicitar uma troca específica do adaptador guia DIN. Para isso debes ir à referência 50010076-039.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A,
placa embelezadora, adaptador
para instalação em caixa de chão
Simon 500 Cima e manual de
instalação

CLASSE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50010076-039

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

DISPONÍVEL EM
Magnetotérmico bipolar de 16 A
e diferencial de 30 mA com
sensibilidade de 30 mA

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras
68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

RAL
9003

TIPO
Interruptor automático
magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto exclusivamente em
instalações em chão técnico e
pavimento

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095966	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.29	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.47
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.29	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

