

Ofiblock Compact monté et câblé avec 3 schukos et poinçon arrière dans la dernière position

RÉF. KFC204030LP1/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Non

RAL

7021

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053322765	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.47	LONGUEUR EMBALLAGE 275.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.43	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 907500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053322772	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.47
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.43
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM