

Downlight Simon Arch Accessoire X-Less Carré 1-10 V

RÉF. 91591119-999



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

90x115x169 mm

CLASSE ETIM

EC002556

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

1-10 V,

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

CLASSIFICATION IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.94

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

DIRECTIONNEL

Non

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUS

Non

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547036752	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.00	LONGUEUR EMBALLAGE 175.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.00	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.03
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547036752	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 2.48	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.33
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE DMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.00
	LARGEUR EMBALLAGE 160.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM