

Luminária industrial 816.40 NW Intensive DALI

REF. 81640338-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon, sempre à vanguarda da investigação em iluminação e solução de problemas para os trabalhadores apresenta sua nova linha 816 de luminárias industriais suspensas. Luminária industrial 816.40 NW Intensive. DALI. 11500 lm/90W. Luminária industrial suspensa para iluminação intensiva. Acabamento em preto. Temperatura da cor neutro. Diâmetro 360 mm, altura de suspensão 490 mm. Ótica intensiva. A ficha fotométrica indica que distribui o feixe de luz num ângulo de 30 °, enviando esta de maneira direcional para abaixo para iluminar zonas muito específicas de maneira intensiva. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Sistema de ligado On-off ou DALI segundo necessidades. DALI é uma interface de comunicação digital e direcionável para sistemas de iluminação. Este sistema é um padrão internacional, de acordo com a norma IEC 62386, que assegura a compatibilidade e permutabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. O material é alumínio e Poli carbonato, e está isenta da segurança fotobiológica. O seu peso é de 3,6 Kg. Seu vida útil é de 30.000 hs. Garante funcionalidade e um design atraente, unidos a sua capacidade de iluminação sobre zonas de trabalho específicas, alta durabilidade e manutenção do fluxo luminoso durante horas sem o cintilação que normalmente fazem outro tipo de sistemas lumínicos que não são LED.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

11500 lm

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

11500 lm/90W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Intensive

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

90 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194560

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053194560

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

190.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00