

## Caja de suelo redonda de profundidad reducida para 6 elementos y 3 medio elementos en pavimento o suelo técnico gris Simon K45

REF. KF300C/1



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Dentro de la línea de empotrados de suelo de la gama Simon K45 destaca esta caja de suelo cuadrada de profundidad reducida. Permite la conexión de seis elementos en unas dimensiones de Ø 300 mm x 69 mm y se suministra una sola versión de seis elementos con tres módulos dobles. Su diseño permite la instalación en cualquier tipo de suelos, tanto en suelo técnico como en pavimento. En pavimentos se debe combinar con la cubeta ref G301C, en el caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053203-035). Está fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta calidad que ofrece seguridad frente al fuego y la intoxicación por humos gracias a su fabricación libre de halógenos. La caja se fabrica en color gris y es perfecta para incorporar a cualquier tipo de estancia, tanto en el hogar como en ambientes profesionales.

### ACABADO

Gris

### COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

### CLASE ETIM

EC000024

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo y manual de instalación

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto en suelo de pavimento, debe combinarse con la cubeta de plástico (refG301C) En caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref52053203-035)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de las salidas de cables en plástico dúctil

### DISPONIBLE EN

Disponible en 4, 6 y 8 elementos

### NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECCIÓN DE ABRAZADERAS

6

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)

790kg

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 medio elementos

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 55 X 20 MM

6

### RAL

7011

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 300 mm

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

6

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 11 y 48 mm

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

3

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas con la caja de suelo)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

### TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño para suelos de profundidad reducida permite su instalación en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando en este último tipo de instalación con la cubeta ref. G301C

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8426436050938                       | 2.04                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 8.45                       |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436050938                    | DMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.30                                | 80.00                            | 2.04                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 325.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 2.04                                | 325.00                           |                            |