

818.22 1135mm superficie 4000K Micro. On-Off CRI80 Blanco

REF. 81822030-684



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ) 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUIDO Sí	PASOS DE MACADAM <3 SDCM
CLASIFICACIÓN IP IP20	CLASE ELÉCTRICA Tipo 1	DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM) -
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0°C a 35°C	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Microprismatizada
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR NW	POTENCIA (W) 34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 104	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL On/Off	LÚMENES (LM) 3550	
CRI 80	LÚMENES/W 104	

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053376218

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

3.175

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053376218

VOLUMEN EMBALAJE

26564000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

3.175

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.69

ALTURA EMBALAJE

160

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

1145

ANCHO EMBALAJE

145

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

2.69