

Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 Panduit® blanche Simon K45

RÉF. KB69/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Do you need position, place any type of connector or mini-tower concern and you will not be able to combine it with the space of work? Don't worry, Simon has thinking of all this and for that reason they have created the collection Simon K45. In this section you will find any element needed for a good connection within an ambience professionally. As this plate for voice and data connections in flat form. This plate has deux Panduit® RJ45 connectors, also has a dust shutter, a finish is white in colour and has been manufactured with thermoplastic materials, free of FREE. Also, so its installation and maintenance, it is very simple and quick, as in all Simon products. Its installation you can perform for surface-mounted or recess, while you just need a soft, dry cloth to clean it. That is why Simon K45 is the best choice in those environments in the links are key as offices, meeting rooms and conference, but also in other such as hotels, hospitals or libraries.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Petit® Mini-Com séries.

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Panduit®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Panduit®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

NOMBRE DE MODULES

demi

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436017252	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.28
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM