

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos branco Simon 500 Cima

REF. 50000074-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos em cor branco, da série Simon 500 Cima. Sua limpeza é simples já que só terá que utilizar um pano seco e suave e nunca usar nem detergentes abrasivos nem panos que contenham cloro em sua fórmula. A série Simon 500 Cima permite uma instalação um mais 50% rápida já que apresenta um novo ligação de bornes por corte. Apenas terá que inserir, apertar e o mecanismo já estará pronto, sem necessidade de ter que descarnar o cabo. Assim mesmo, esta série Simon 500 Cima apresenta um novo sistema de bastidores para uma instalação independente de circuito elétrico e Voz e dados, bem como oferece a possibilidade de executar uma instalação sem ferramentas. Esta série 500 Cima da Simon é a melhor solução, já que garante uma alta velocidade na transmissão de dados, bem como um ótimo momento de curvatura e um maior espaço para a cablagem, graças a suas novas placas com categoria 6A.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para magnetotérmico ou diferencial, adaptador guia DIN para instalação em envoltentes de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002498

OBSERVAÇÕES

Design universal para instalação em qualquer envolvente da Simon 500 Cima exceto as caixas de chão

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Placa para caixas de parede, colunas, minicolunas, envoltentes metálicos e versão específica para caixas de chão

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO
DIN

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
9003

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envoltente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em caixas de parede de superfície ou encastrar, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095829	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.48
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

