

Luminária HOLE 110 Encastrado 3000K Flood Branco CRI98

REF. 91412932-300



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

APLICAÇÃO

Encastrado

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

98.00

LÚMENS (LM)

1270 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

1270

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

33 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓTICAS

Flood 35°

RAL

9016

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTÊNCIA (W)

24 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547067206	1.58	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	13545000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547067206	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.70
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	180.00	1.58
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.70	215.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	350.00	