

Base de tomada francesa dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes 1Click® branco Simon 500 Cima

REF. 50000468-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada francesa dupla, de intensidade 16 A e 250 V. Tem um dispositivo de segurança incluído. O tipo de ligação de bornes desta base de tomada Simon é por corte 1click. Pertence à série Simon 500 Cima e aposta por um elegante e simples acabamento em cor branco. Quanto à instalação é muito versátil, já que permite ser colocada em superfície ou encastrada. As tomadas e tampas para tomadas de energia Simon garantem a máxima qualidade através da segurança que oferecem. Suportam temperaturas extremas (de -25 a +60 graus centígrados). Isto se deve a seus componentes de fabrico, que realçam por materiais metálicos com isolamento termoplástico e sem nenhum tipo de halogéneos. A base de tomada Simon 500 Cima conta com dois módulos e admite uma secção de cabo entre 1,5 e 2,5 milímetros. Não precisa nenhum tipo de descarnado de cabo para a sua instalação ótima. As medidas do produto são de 100 x 50 milímetros e 46 milímetros de profundidade.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com tampa e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

RAL

9003

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053106396	VOLUME EMBALAGEM 3.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.11
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

