Proyector 640.10 Empotrado NW CRI 80 Wide Flood Blanco

REF. **64010030-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto está dentro de los proyectores Simon de la gama 640. Se trata del modelo CRI 80 de categoría B y se caracteriza por proporcionar luces neutras (NW) mediante una óptica WIDE FLOOD. Su instalación es muy sencilla y consiste en empotramiento. Esto y su clásico color blanco hacen que una vez ubicado pase totalmente desapercibido sin perder en cambio nada de funcionalidad. De hecho, se trata de un proyector con una alta capacidad lumínica que proporciona una temperatiura de color de 4.000 k y tiene 2.600 lumens y 30 vatios. Esto lo convierte en un producto muy funcional con una gran capacidad de trabajo durante un largo periodo de tiempo, al mismo tiempo que destaca su bajo consumo de energía. Este consumo de energía le será proporcionado por una fuente de alimentación de 120-240 voltios y 50/ 60 hercios de frecuencia. La forma de control del aparato consiste en el tradicional y sencillo sistema ON/OFF.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
87 lm/W

LÚMENES (LM)
2600 lm

LÚMENES/W
2600 lm/30W

ÓPTICAS
Wide Flood


CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento


POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053138052

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.40

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053138052

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
160.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM