

Detector de movimiento y luminosidad de pared 140° 14m negro

REF. 89102142-438



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

250 W

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9005

RANGO APROXIMADO (M)

14 m

TIPO

PIR

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341551

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.246

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341551

VOLUMEN EMBALAJE

1046520

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.246

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.172

ALTURA EMBALAJE

153

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

76

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.172