

Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e FTP blanche Simon K45

RÉF. KB95F/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon, and its new range Simon K45, for complete connectivity, offers the best solution for ensuring high speed data transmission. Optimal bending radius and more space for the cabling. New centre frame system for independent installation of the electrical circuit, Voice and Data. Guarantee of full compatibility with Voice and Data connectors currently on the market in both copper (RJ45) and fibre optics. The voice and data plates of the K45 range are specially designed for its assembly in housings of the SIMON CONNECT K45 range. This ensures many possibilities of expansion and modularity according to needs required for each installation, and always prepared for the future of new technologies. It is a flat voice and data plate with dust cover with 1 element and 2 RJ45 category 5e FTP connectors, white colour, Simon K45 range category 5e FTP RJ45 connectors, compatible with the Keystone I, II, ATT® / Avaya®. Single Angled Plate. Connection with insertion tool. Plate with 1 and 2 RJ45 connectors. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 42,9 mm Supports cabling 22-24 AWG. Made with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation. This guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke. Suitable for surface mounting and flush mounting. Resistant to corrosion and temperature changes. (-5 to +60 °C) Clean with a soft, dry cloth. Do not use products abrasives.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière et connecteurs RJ45 catégorie 5e FTP

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-24 AWG câblage

CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 5e FTP

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 264.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436032057	VOLUME EMBALLAGE 3769392.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 118.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.45
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 121.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.45
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM