

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio
Simon 500 Cima**

REF. 50000185-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñada para un elemento y uno o dos conectores RJ45, esta placa de voz y datos plana, pertenece a la serie Simon 500 Cima. La pieza no tiene ventana guardapolvo y es apta para ser usada con componentes de otros fabricantes. Su diseño con acabado en aluminio aporta versatilidad y sofisticación en los entornos elegidos para la instalación. Estas placas son ideales para ser usadas en ambientes de trabajo, que necesitan conectar varios elementos de voz y datos. Esta es la versión individual de un módulo. Si se desea incorporar la placa Simon 500 Cima, de aluminio, a algún envolvente vertical u horizontal, los clipajes para ello están incluidos en el propio kit. Las medidas del producto son del 50 x 50 mm y 11 mm de profundidad. Los materiales de fabricación aportan calidad y seguridad, gracias a los componentes aislados con termoplástico libre de halógenos, que no propagan los incendios. De fácil mantenimiento. No se recomienda usar limpiadores que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 y 216005,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Panduit® Serie Netkey,
Ortronics® Serie Clarity
TechChoice Keystone, Rit®,
Systimax® y fabricantes de RJ45
con clipaje basado en formato
Keystone I y II.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053095294 | VOLUMEN EMBALAJE 1.47 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 88.00 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.00 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03 | ANCHO EMBALAJE 123.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.54 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03 | LONGITUD EMBALAJE 136.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

