

Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko droite, 1 variateur et 1 prise USB blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020209-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit Simon 100 blanc brillant pour deux modules comprend un variateur, une prise USB et une prise Schuko. Il est également compatible avec le reste des mécanismes de la série Simon. De plus, il dispose d'un système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et fonctionne par insertion. Quant à son installation, ce kit peut être posé aussi bien horizontalement que verticalement. Pour assurer l'entretien correct du kit, veillez à le faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C. Pour nettoyer le kit, il suffit d'utiliser un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse et d'éviter tout nettoyant chloré. Ce produit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-2-1:2004, EN 60669-2-1:2004 A1:2009, EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches, enjoliveurs et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Oui

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

FORMAT

Schuko,USB

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053147580	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053147580	VOLUME EMBALLAGE 329406.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 98.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 155.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM