


Tapa para unidad portamecanismos IP66 latón Simon K45

REF. RKS001/71



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para unidad portamecanismos IP66 en latón de la serie Simon K45 y que es perfecta para empotrar en todo tipo de suelo, ya sea técnico o de pavimento. Tiene un diámetro de 100 mm x 36 mm y se trata solo del recambio de la tapa abatible para solicitar como sustitución de la existente y no incluye la unidad portamecanismos. Está fabricada en latón sobre zócalo termoplástico libre de halógenos y autoextinguible, que es un material muy seguro y que garantiza la no propagación de llamas y una baja toxicidad en caso de incendio o que existiera emisión de humos. Ha sido diseñada según la normativa UNE-EN 60.670-23 y se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los -25 a los 60°C. Para limpiar esta tapa, tan solo vas a necesitar utilizar un paño suave y seco y olvidarte de usar cualquier tipo de paño y/o limpiador abrasivo que contenga cloro en su fórmula.

ACABADO

Latón

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para unidad
portamecanismos IP66 latón

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Metal

OBSERVACIONES

Recambio de tapa abatible para solicitar como sustitución de la existente (no incluye unidad portemecanismos)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, cuando la unidad portamecanismos no está en uso permite el cierre hermético de la tapa.

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP66

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el desatornillado de la unidad portamecanismos, extracción del marco y tapa deteriorada y colocación de la nueva tapa.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La tapa dispone de una bisagra para mantenerse solidaria bajo el marco de la unidad portamecanismos.

TIPO DE INSTALACIÓN

Producto destinado como recambio de la tapa de la unidad portamecanismos en acabado latón (la referencia no incluye el marco ni la unidad portamecanismos).

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056374

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436056374

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.13

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

40.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

180.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

120.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT