

Luminaire modulaire Simon 726 60x60 LowGlare Blanc chaud 1-10V

RÉF. 72660133-683



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)	DRIVER INCLUS	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
50 - 60 Hz	Oui	74 lm/W
CLASSIFICATION IP	CLASSE ÉLECTRIQUE	LUMENS (LM)
IP20	Type 2	2900 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	ALIMENTATION INTÉGRÉE	LUMENS/W
-15 - 40 °C	Non	2900 lm/39W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	L70 (°C)	OPTIQUES
3000 K	30.000 h à 25°C	Microprismatique
CONTRÔLE	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)	PUISSEANCE (W)
1-10 V	90°	39 W
IRC	TYPE DE COULEUR	DURÉE DE VIE
80	WW	30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION	HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu	250	À vis
	TYPE D'INSTALLATION	
	Plafond technique avec profils apparents	

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
3	0	1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053193907	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	3	25918750
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
2.1	55	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	650	KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE	LARGEUR EMBALLAGE
KGM	2.1	725