

Kit Minibaliza 830.31 WW

REF. 83031042-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de minibaliza da série 830 da Simon com Ecorrae de categoria A, uma temperatura de cor de 3100 K e uma intensidade lumínica de 250lm/4,9W. A gama 830 de kits de minibaliza da Simon tem três acabamentos diferentes (aço inoxidável com efeito de luz central, aço inoxidável com efeito de pontos de luz em círculo e aço inoxidável com efeito de luz circular) e está conformada por um tipo de minibalizes perfeitas para conseguir uma iluminação de presença e decorativa de interiores como, por exemplo, escadas e corredores. Este kit de minibalizes tem uma vida útil de umas 25.000 horas se trabalha a 25°C, ainda que funciona na perfeição em lugares com uma temperatura situada entre os -15 e os 40°C. Seu fonte de alimentação é de 230V, seu potência de 50/60Hz e tem um controlo de tipo On/Off. Fabricado em aço inoxidável, este kit de minibaliza instala-se de forma semiencastrada tanto em parede como em chão e suas dimensões são de 0,45 mm de diâmetro e 36 mm, bem como um peso de apenas 500 gramas.

MATERIAL DO CORPO

Aço Inoxidável

APLICAÇÃO

Iluminação de presença para interiores, Iluminação decorativa para interiores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3 Unidades + 1 fonte iluminação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

250 lm/4,9W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Translúcida

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

25 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

4.9 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

42,2 x 40,2 x 22 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

51 lm/W

VIDA ÚTIL

25.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

250 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrar (parede, chão)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

2 anos 25 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053094013	VOLUME EMBALAGEM 2.16
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 50.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.37	LARGURA DA EMBALAGEM 180.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.37
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.37	COMPRIMENTO EMBALAGEM 240.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM