

Cuba de plástico para caixa de chão regulável de 6 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052103-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 220 x 227 x 80 mm, a Cuba de plástico para caixa de chão regulável de seis elementos para instalação em chão de pavimento da série Simon 500 Cima é um dos produtos mais procurados desta gama para fazer parte de projetos da obra nova ou reforma em todo o tipo de edifícios graças a seu polivalência e magnífica relação qualidade-preço. Destaca a resistência perante altas temperaturas, bem como a golpes e impactos, graças ao material termoplástico sem halogéneos com o que foi desenhada sua estrutura. Além disso, este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para completar a instalação do produto, deve combinar-se com uma caixa de chão de chão para pavimento de seis elementos em acabamento cinza (ref.52050003-035) ou em acabamento grafite (ref.52050003-038).

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba e tampa protetora com manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 6 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050003-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050003-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

CLASSIFICAÇÃO IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

220 x 227 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chãos de pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar a cuba com 4 parafusos para uma fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101735	0.89	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.05
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101735	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.89
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.89	224.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	290.00	

