

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K100A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector para VGA HD15 hembra con placa embellecedora en color negro. El mecanismo se encuentra dentro de la serie Simon K45. Permite un embornamiento por soldadura y es apto para superficie y empotrar. Se compone de piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Se trata de un material muy seguro en caso de incendio, pues garantiza la no propagación de las llamas, así como la baja toxicidad si hay humo. Sus dimensiones son 22,5x45 mm y se caracteriza por una extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas. Lo ideal, no obstante, es instalarlo en ambientes que oscilen entre los 5 y 40°. La longitud máxima recomendada del cableado es de 20 metros. Para más información, no dude en consultar la hoja de instrucciones del producto. Respecto a su mantenimiento, puede usar un paño suave y seco para una conservación óptima.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
VGA

NÚMERO DE CONTACTOS
15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

911.40

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436045453

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

70.00

ANCHO EMBALAJE

93.00

LONGITUD EMBALAJE

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911.40

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

PESO NETO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM