

Proyector 640.32 Superficie WW CRI92 Spot Blanco

REF. 64032030-293



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama 640 de proyectores de Simon se distingue por su diseño atemporal y sobrio. En concreto, el proyector 640.32 es apto para colocar en superficie y es de color blanco. Se trata de un producto especialmente indicado para aquellas instalaciones que no permitan empotrar. Ofrece temperatura de color cálido y óptica spot, la cual sirve para la acentuación de objetos con gran intensidad lumínica, dotándoles de una interesante profundidad. El proyector tiene un rendimiento lumínico de 650 lm/9W y una vida útil de hasta 30.000 horas. Asimismo, pesa 0,6 kg y consta de un botón on-off. Es un artículo que se presenta como la solución óptima para retail y, de hecho, es recomendable para iluminar productos frescos, al transmitir una mayor calidad a los clientes. Otro aspecto a destacar es su gestión térmica, ya que disipa adecuadamente el calor generado por el Led sin enfocarlo hacia los productos expuestos.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

650 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

650 lm/9W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

73 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141229

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141229

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

100

PESO NETO EMBALAJE

0.5

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

150

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.586

LONGITUD EMBALAJE

200

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT