

Comutador 16 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27211-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os mecanismos de comando da série Simon 27 Play são líderes no sector dos sistemas elétricos graças à grande qualidade dos materiais com os que têm sido elaborados e o preço competitivo com o que se encontram no mercado. O Comutador 16 AX 250V~ com sistema ligação rápida de bornes de cor marfim (45x45 mm) dispõe de uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 11 mm. Sua cómoda e rápida instalação, que pode se realçar tanto em superfície como encastrado na parede, é outra de suas vantagens, bem como sua resistência a golpes, que a obtém dos componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com os que foi fabricado. Colégios, hospitais, hotéis, estabelecimentos comerciais ou grandes edifícios de escritórios são alguns dos centros públicos e privados que já têm este comutador em suas instalações elétricas.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 7 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251867	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.043	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.043	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053035665	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.43
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1201200	ALTURA EMBALAGEM 52	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.43
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM