

Luminária 730 Modular 120x10 3000K General 1-10 V

REF. 73062140-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta versátil luminária linear que oferece Simon conta com uma grande eficiência e qualidade lumínica. Graças a seu desenho e a seu reduzido peso, é facilmente instalável e com sua cálida luz permite criar espaços de trabalho confortáveis.

Conta com uma protecção IP 44 e sua ótica oferece um ângulo de abertura do feixe luminoso de 100 graus. Destaca-se sua longa vida útil, complementada com a garantia de 5 anos com a que conta.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

3400 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3400lm/ 34,5W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

34.5 W

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

99 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Teto oculto, Teto semioculto, Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053204368

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

11627550.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053204368

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

87.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.10

LARGURA DA EMBALAGEM

110.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1215.00